

## Druckluft-Kältetrockner Baureihe IDFA11-UGL-MF

zur Entfeuchtung der Druckluft durch Absenkung der Taupunkttemperatur

Typ	IDFA11E
Volumenstrom bei 3°C	1'333 l/min (80 m <sup>3</sup> /h)
Volumenstrom bei 5°C	1'508 l/min (90,5 m <sup>3</sup> /h)
Drucktaupunkt	+3° C
Eintrittsdruck	7 bar
Betriebsdruck max.	16 bar
Druckluft-Eintrittstemperatur max.	+50 °C
Umgebungstemperatur max.	+40 °C
Umgebungstemperatur min.	+2 °C
Betriebsspannung / Frequenz	230/50 V/Hz
Gesamtleistungsaufnahme	0,385 kW
Sicherheitskältemittel	R 134a (HFKW)
Schalldruckpegel	50 dB (A)
Abmessungen (LxBxH)	640x420x720 mm
Gewicht	36 kg
Anschluss Druckluftein-/austritt	G ¾" Innengewinde

### Eigenschaften

- Anlage entsprechend der Norm DIN ISO 8573-1
- Anschlussfertige kompakte Trocknungsanlage mit vollhermetisch, wartungsfreien Kältemittelverdichter
- Der Druckluft-Kältetrockner hält die Taupunkt-Temperatur der Druckluft automatisch konstant
- Gehäuse aus verzinktem, farbbeschichtetem Stahlblech, in dem alle Anlagenteile zusammengebaut, verrohrt und elektrisch verdrahtet sind
- Auf der Bedienungsseite sind installiert: Thermometer zur Anzeige der Drucktaupunkttemperatur; Ein/Aus-Schalter kombiniert mit einer Betriebsleuchte
- Auf der Rückseite befindet sich: Umgehungsleitung mit 3 Kugelhähnen und Anschlussstutzen, Mikrofilter mit Ölbehälter sowie der Kondensatablauf
- Der Elektroanschluss befindet sich hinten am Gerät
- Alle Druckbehälter fallen unter die Prüfgruppe I der Druckbehälterverordnung - neueste Ausgabe - und sind somit nicht durch einen Sachverständigen prüf- und abnahmepflichtig
- Betriebssicherer Einsatz bis zu einer Umgebungstemperatur von +40°C

