

## Vollautomat. Kompressoranlage FINI MK 102/100-2

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar, Original FINI-Anlage

Hubvolumen	235 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	165 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	1,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'040 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	100 l
Abmessungen (LxBxH)	110x45x77 cm
Gewicht	62 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	74 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1 Baureihe ARO 210

### Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel ohne Stecker
- Filterregler mit Manometer und 1 Kupplung
- Stossgriff
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

