

Compresseur à piston automatique FINI MK 102/100-2

mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, mobile, d'origine FINI

Volume engendré	235 l/min
Débit d'air à 8 bar	165 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	1,5 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1'040 trs/min
Réservoir d'air comprimé	100 l
Dimensions (LxlxH)	110x45x85 cm
Poids	57 kg
Niveau sonore	74 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	1 série ARO 210

Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec relais thermique et soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- 2m de câble sans fiche
- Filtre-régulateur avec manomètre et 1 accouplement
- Poignée à pousser
- Réservoir d'air comprimé selon la norme CE, non pulvérisé à l'intérieur

