

Vollautomat. Kompressoranlage JUN-AIR 18-40

flüsterleise, einstufig, 3 Aggregate, luftgekühlt, stationär

Hubvolumen	150 l/min
Volumenstrom bei 5 bar	96 l/min
Höchstdruck	8 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	3x 0,34 kW
Schaltgrenzen	5,5 – 7,5 bar
Einschaltdauer max.	50 %
Druckluftbehälter	40 l
Abmessungen (LxBxH)	59x44x58 cm
Gewicht	62 kg
Schalldruckpegel	50 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- Gekapselte Kompressor-Motor-Einheit
- Für intermittierenden Betrieb mit max. 50% Einschaltdauer
- Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Motorschutz
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 3m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung
- Filterregler mit Manometer und 1 Kupplung
- Gummifüsse

