

Vollautomat. Kompressoranlage FINI BK 113/200F-4/AP
zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Original FINI-Anlage

Hubvolumen	430 l/min
Volumenstrom bei 13 bar	360 l/min
Höchstdruck	14 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	3 kW
Schaltgrenzen	11 – 14 bar
Drehzahl	1'300 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	200 l
Abmessungen (LxBxH)	140x43x95 cm
Gewicht	115 kg
Schalldruckpegel	78 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Gummipuffer
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

