

Vollautomat. Kompressoranlage FINI MK 113/100-4

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar, Original FINI-Anlage

Hubvolumen	500 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	387 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	3,0 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'300 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	100 l
Masse (LxBxH)	119x45x91 cm
Gewicht	71 kg
Schalldruckpegel nach DIN 45635	77 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss	2 Schnellkupplungen 2in1

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer und 2 Schnellkupplungen 2in1 (ARO 210 / EURO)
- 2m Anschlusskabel MIT CEE-Stecker 16A mit Drehrichtungswechsel
- Stossgriff
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

