

Vollautomat. Kompressoranlage FIAC AB 678/300F-5,5
zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Original FIAC-Anlage

Hubvolumen	650 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	520 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	4 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'000 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	270 l
Abmessungen (LxBxH)	149x50x108 cm
Gewicht	129 kg
Schalldruckpegel	77 dBA/1m
Elektrische Absicherung	20 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Gummipuffer
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

