

Compresseur à piston PONY AB 515

bi-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, mobile

Volume engendré	500 l/min
Débit effect. à 8 bar	375 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	3 kW
Plage de réglage de pression	7,5 – 9,5 bar
Nombre tours	1'240 trs/min
Réservoir d'air comprimé	2x 11 l
Dimensions (LxLxH)	110x59x77 cm
Poids	79 kg
Niveau sonore	77 dBA/1m
Protection électrique	16 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplements)	2 GEKA
	2 série ARO 210

Equipement standard

- Compresseur à piston bi-étagé avec roue de ventilateur
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Refroidisseur intermédiaire
- Refroidisseur postérieure
- Régulateur de marche à vide pneumatique
- Disjoncteur protecteur pour démarrage direct
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Filtre-régulateur avec manomètre
- 2 accouplements rapides (GEKA) DN 42
- 2 accouplements série ARO 210 (A 1801.08)
- 1,8m de câble avec fiche CEE-16A/5p avec phases inversées

