

Vollautomat. Kompressoranlage Ekom DK50 2V/25-S

Ölfrei, einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär,
Dauerbetrieb möglich

Hubvolumen	200 l/min
Volumenstrom bei 5 bar	140 l/min
Höchstdruck	8 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,1 kW
Schaltgrenzen	6 – 8 bar
Drehzahl	1'425 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	25 l
Abmessungen (LxBxH)	69x65x88 cm
Gewicht	99 kg
Schalldruckpegel	53 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- Voll gekapseltes Kompressor-Aggregat
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Motorschutz
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Druckluftbehälter innen lackiert
- Filterregler mit Manometer und 1 Kupplung
- Schalldämmbox

