

Compresseur automatique SILENT K30

bi-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, insonorisé, stationnaire

| | |
|--|-------------------------|
| Volume engendré | 872 l/min |
| Débit d'air à 8 bar | 680 l/min |
| Pression max. | 10 bar |
| Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz | 5,5 kW |
| Plage de réglage de pression | 7,5 – 9,5 bar |
| Nombre tours | 1'200 trs/min |
| Dimension (LxlxH) | 85x64x111 cm |
| Poids | 175 kg |
| Niveau sonore | 68 dBA/1m |
| Protection électrique | 25 ampère retardée |
| Raccordement (tuyau flexible avec robinet à bille) | 3/4" filetage intérieur |

Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Refroidisseur intermédiaire et refroidisseur postérieur
- Pressostat automatique
- Unité de commande électronique avec relais thermique
- Soupape de décharge magnétique
- Clapet anti-retour
- Soupape de sécurité
- Panneau avec interrupteur ON-OFF, voyant lumineux, manomètre pour la pression du réservoir et compteur horaire
- Contrôle d'huile avec voyant lumineux et fonction d'arrêt
- Amortisseurs de vibration
- 2m de câble sans fiche

