

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG  
T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

## Vollautomat. Kompressoranlage AIRSTAR 45

ölfrei, einstufig, 1-Zylinder, luftgekühlt, tragbar

Hubvolumen	41 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	24 l/min
Höchstdruck	10 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	0,25 kW
Schaltgrenzen	8 - 10 bar
Drehzahl	2'840 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	4 l
Abmessungen (LxBxH)	36x31x28 cm
Gewicht	10,5 kg
Schalldruckpegel	72 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	1 Baureihe ARO 210

### Normalzubehör

- Direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- Kunststoff-Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Regler mit Manometer und 1 Kupplung am Luftausgang
- Traggriff mit Gummischutz
- elektr. Zuleitungskabel mit Stecker 230 V

