

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG
 T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Compresseur automatique AIRSTAR 45

sans huile, mono-étagé, 1 cylindre, refroidi par air, portatif

Volume engendré	41 l/min
Débit d'air à 6 bar	24 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	0,25 kW
Plage de réglage de pression	8 – 10 bar
Nombre tours	2'840 trs/min
Réservoir d'air comprimé	4 l
Dimensions (LxIxH)	36x31x28 cm
Poids	10,5 kg
Niveau sonore	72 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	1 série ARO 210

Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct
- Filtre d'aspiration en plastique
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- Régulateur avec manomètre et un accouplement à la sortie d'air
- Poignée de transport avec protection en caoutchouc
- 3m de câble avec fiche 230 V

