

Vollautomat. Kompressoranlage AB 268/100-2M

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Hubvolumen | 250 l/min |
| Volumenstrom bei 8 bar | 158 l/min |
| Höchstdruck | 10 bar |
| Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz | 1,5 kW |
| Schaltgrenzen | 7,5 – 9,5 bar |
| Drehzahl | 1'180 U/min |
| Druckluftbehälter-Inhalt | 100 l |
| Masse (LxBxH) | 96x45x85 cm |
| Gewicht | 55 kg |
| Schalldruckpegel nach DIN 45635 | 74 dBA/1m |
| Elektrische Absicherung | 10 Ampere träge |
| Druckluftanschluss (Kupplungen) | 2 Baureihe ARO 210 |

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Einphasen-Wechselstrommotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- Druckluftbehälter nach CE-Norm, innen nicht gespritzt

