

Vollautomat. Kompressoranlage Ekom DK50 2x2V/110-S/M

Ölfrei, einstufig, 2x 2-Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär, mit angebautem Membrantrockner, Dauerbetrieb möglich

Hubvolumen	400 l/min
Volumenstrom bei 5 bar	215 l/min
Höchstdruck	8 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	2x 1,1 kW
Schaltgrenzen	6 – 8 bar
Drehzahl	1'425 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	110 l
Abmessungen (LxBxH)	125x72x100 cm
Gewicht	184 kg
Schalldruckpegel	53 dBA/1m
Elektrische Absicherung	16 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplung)	1 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- Voll gekapseltes Kompressor-Aggregat
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Motorschutz
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Druckluftbehälter innen lackiert
- Filterregler mit Manometer und 1 Kupplung
- Schalldämmbox
- Membrantrockner

