

Compresseur automatique PAKO 907/270

bi-étagés, 2-cylindres, refroidi par air, stationnaire, montage suisse

| | |
|---|-------------------------|
| Volume engendré | 900 l/min |
| Débit d'air à 8 bar | 750 l/min |
| Pression max. | 10 bar |
| Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz | 5,5 kW |
| Plage de réglage de pression | 7,5 – 9,5 bar |
| Nombre tours | 1'070 trs/min |
| Réservoir d'air comprimé | 270 l |
| Dimension (LxlxH) | 122x68x132 cm |
| Poids | 185 kg |
| Niveau sonore | 75 dBA/1m |
| Protection électrique | 20 ampère retardée |
| Raccordement d'air comprimé (robinet à bille) | 1/2" filetage intérieur |

Equipement standard

- Compresseur à piston 2 cylindres avec roue de ventilateur
- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Refroidisseur intermédiaire
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique
- Soupape de décharge magnétique avec silencieux d'échappement
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- 4 amortisseurs de vibration
- Interrupteur étoile-triangle automatique avec compteur horaire, avec 1,8m de câble

Montage suisse - avantages par rapport aux compresseurs italiens d'origine:

- Conduite de refroidissement postérieure en tube à ailettes en aluminium. Grâce à un refroidissement plus intensif de l'air comprimé après le bloc compresseur, des températures plus basses sont atteintes, c'est-à-dire moins de condensat dans le réseau d'air.
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement intérieur – 10 ans de garantie contre la rouille
- Montage, contrôle final et marche d'essai dans notre usine

