

Vollautomat. Kompressoranlage SILENT K30/13

zweistufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, schallgedämmt, stationär

Hubvolumen	660 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	580 l/min
Höchstdruck	13 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	5,5 kW
Schaltgrenzen	11 – 13 bar
Drehzahl	1'200 U/min
Abmessungen (LxBxH)	85x64x111 cm
Gewicht	179 kg
Schalldruckpegel	65 dBA/1m
Elektrische Absicherung	25 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	3/4" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Zwischenkühler und Nachkühler
- automat. Druckschalter
- elektronische Steuereinheit mit Thermorelais
- Magnet-Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Sicherheitsventil
- Armaturentableau mit EIN-AUS-Schalter, Kontroll-Leuchte, Manometer für Behälterdruck und Betriebsstundenzähler
- Ölkontrolle mit Kontroll-Leuchte und Abschaltfunktion
- Gummi-Elemente
- 2m Anschlusskabel ohne Stecker

