

Vollautomat. Kompressoranlage PAKO 330/50W-OL

Ölfrei, einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

Hubvolumen	330 l/min
Volumenstrom bei 5 bar	200 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 1x 230V / 50Hz	2,2 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1400 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	50 l
Abmessungen (LxBxH)	95x35x69 cm
Gewicht	58 kg
Schalldruckpegel	75 dBA/1m
Elektrische Absicherung	12 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- Drehstrom-Normmotor
- Direktantrieb
- geräuschkämpfende Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 3m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- 4 Gummipuffer

Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:

- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz.
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

