

Vollautomat. Kompressoranlage TURBO K 266/25T

einstufig, 1-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar

Hubvolumen	250 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	140 l/min
Höchstdruck	10 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 - 9,5 bar
Drehzahl	2'850 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	25 l
Abmessungen (LxBxH)	65x32x64 cm
Gewicht	26 kg
Schalldruckpegel	77 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Druckluftbehälter innen mit Spezial-Rostschutzfarbe gespritzt
- Filterregler mit Manometer und zwei Kupplungen
- 2m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Trag- und Stossgriffe schutzisoliert

