

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH – 9556 Affeltrangen TG T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

Vollautomat. Kompressoranlage TURBOSTAR K 283/40

einstufig, 1-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar, Schweizer Montage

Hubvolumen 255 I/min Volumenstrom bei 6 bar 160 I/min Höchstdruck 10 bar Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz 1,8 kW Schaltgrenzen 7,5 - 9,5 bar Drehzahl 2'850 U/min Druckluftbehälter-Inhalt 40 I Abmessungen (LxBxH) 79x39x69 cm Gewicht 39 kg Schalldruckpegel 79 dBA/1m Elektrische Absicherung 10 Ampere träge Druckluftanschluss (Kupplungen) 2 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- geräuschdämpfender Ansaugfilter
- Thermo-Motorschutz
- Alu-Nachkühler und lange Druckleitung aus Aluminiumrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressor-Aggregat werden tiefere Temperaturen erreicht. Damit verlängert sich die Standzeit des Rückschlagventils und die Kondensatausscheidung im Druckluftbehälter wird verbessert, das heisst weniger Kondensat beim Luftaustritt.
- Rückschlagventil
- · automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer f
 ür Beh
 älterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- 3m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Trag- und Stossgriffe schutzisoliert
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

