

Vollautomat. Kompressoranlage TURBOSTAR K 283/40W

einstufig, 1-Zylinder, luftgekühlt, fahrbar, Schweizer Montage

Hubvolumen	255 l/min
Volumenstrom bei 6 bar	160 l/min
Höchstdruck	10 bar
Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,8 kW
Schaltgrenzen	7,5 - 9,5 bar
Drehzahl	2'850 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	40 l
Abmessungen (LxBxH)	80x42x67 cm
Gewicht	40 kg
Schalldruckpegel	79 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kupplungen)	2 Baureihe ARO 210

Normalzubehör

- direktgekuppeltes Kompressor-Aggregat
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Thermo-Motorschutz
- Alu-Nachkühler und lange Druckleitung aus Aluminiumrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressor-Aggregat werden tiefere Temperaturen erreicht. Damit verlängert sich die Standzeit des Rückschlagventils und die Kondensatausscheidung im Druckluftbehälter wird verbessert, das heisst weniger Kondensat beim Luftaustritt.
- Rückschlagventil
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Filterregler mit Manometer und 2 Kupplungen
- 3m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Trag- und Stossgriffe schutzisoliert
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

