

**Compresseur automatique SILVER-LINE 50-15**

silencieux, mono-étagé, 1 agrégat, refroidi par air, portable

|  |                    |
|--|--------------------|
| Volume engendré                            | 50 l/min           |
| Débit d'air à 8 bar                        | 32 l/min           |
| Pression max.                              | 8 bar              |
| Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz | 0,34 kW            |
| Plage de réglage de pression               | 5,5 – 7,5 bar      |
| Durée d'enclenchement max.                 | 50 %               |
| Réservoir d'air comprimé                   | 15 l               |
| Dimensions (LxlxH)                         | 41x41x49 cm        |
| Poids                                      | 27 kg              |
| Niveau sonore                              | 45 dBA/1m          |
| Protection électrique                      | 10 ampère retardée |
| Raccordement d'air comprimé (accouplement) | 1 série ARO 210    |

**Equipement standard**

- Unité compresseur-moteur capsulée
- Pour marche intermittente, durée d'enclenchement max. 50%
- Filtre d'aspiration
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Protection de moteur
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- 3m de câble avec fiche 230 V
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement à l'intérieur
- Filtre-régulateur avec manomètre et 1 accouplement
- Poignée de transport avec pieds en caoutchouc

