

Prematic AG | Märwilerstrasse 43 | CH-9556 Affeltrangen TG  
 T 071 918 60 60 | F 071 918 60 40 | info@prematic.ch | www.prematic.ch

## Compresseur automatique AIRSTAR 130/8

sans huile, mono-étagé, 2-cylindres, refroidi par air, portable

Volume engendré	128 l/min
Débit d'air à 6 bar	70 l/min
Pression max.	9 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	0,75 kW
Plage de réglage de pression	7 – 9 bar
Nombre tours	1'400 trs/min
Réservoir d'air comprimé	8 l
Dimensions (LxlxH)	41x40x35 cm
Poids	19 kg
Niveau sonore	62 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	2 accouplements 2en1 (ARO 210 / EURO)

### Equipement standard

- Agrégat de compresseur à entraînement direct, sans huile
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- Régulateur avec manomètre et 2 accouplements
- 2m de câble avec fiche 230 V

