

**Vollautomat. Kompressoranlage PAKO 661/200-OL**

Ölfrei, einstufig, 2x 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

Hubvolumen	660 l/min
Volumenstrom bei 5 bar	400 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz	4,0 kW
Schaltgrenzen	7,5 - 9,5 bar
Drehzahl	1400 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	200 l
Abmessungen (L x B x H)	120x58x100 cm
Gewicht	135 kg
Schalldruckpegel	76 dBA/1m
Elektrische Absicherung	20 Ampère träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

**Normalzubehör**

- Drehstrom-Normmotor
- Direktantrieb
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- 4 Gummipuffer

**Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:**

- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

