

Compresseur à piston automatique PAKO 661/200-OL

Sans huile, mono-étagé, 2x 2-cylindres, refroidi par air, stationnaire, montage suisse

Volume engendré	660 l/min
Débit d'air à 5 bar	400 l/min
Pression max.	10 bar
Moteur triphasé 3x 400V / 50Hz	4,0 kW
Plage de réglage de pression	7,5 - 9,5 bar
Nombre tours	1400 t/min
Réservoir d'air comprimé	200 l
Dimension (LxIxH)	120x58x100 cm
Poids	135 kg
Niveau sonore	76 dBA/1m
Protection électrique	20 Ampère retardé
Raccordement d'air comprimé (robinet à bille)	1/2" filetage int.

Equipement standard

- Moteur triphasé standard
- Entraînement par courroie trapézoïdale avec dispositif de tension
- Sans maintenance jusqu'au 3000 heures de service
- Protection de courroie
- Filtre d'aspiration insonorisant
- Conduite de refroidissement postérieure
- Pressostat automatique avec disjoncteur protecteur et soupape de décharge
- Compteur horaire, monté et câblé
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur manuel de condensat
- 4 amortisseurs de vibration

Montage suisse - avantages par rapport aux compresseurs italiens d'origine:

- Conduite de refroidissement postérieure en tube à ailettes en aluminium. Grâce à un refroidissement plus intensif de l'air comprimé après le bloc compresseur, des températures plus basses sont atteintes, c'est-à-dire moins de condensat dans le réseau d'air.
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement intérieur – 10 ans de garantie contre la rouille
- Montage, contrôle final et marche d'essai dans notre usine

