

## Vollautomat. Kompressoranlage PAKO 295/100

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

|                                |                   |
|--------------------------------|-------------------|
| Hubvolumen                     | 290 l/min         |
| Volumenstrom bei 8 bar         | 210 l/min         |
| Höchstdruck                    | 10 bar            |
| Drehstrommotor 3x 400V / 50Hz  | 1,5 kW            |
| Schaltgrenzen                  | 7,5 – 9,5 bar     |
| Drehzahl                       | 1'070 U/min       |
| Druckluftbehälter-Inhalt       | 100 l             |
| Abmessungen (LxBxH)            | 122x37x78 cm      |
| Gewicht                        | 65 kg             |
| Schalldruckpegel               | 74 dBA/1m         |
| Elektrische Absicherung        | 10 Ampere träge   |
| Druckluftanschluss (Kugelhahn) | 1/2" Innengewinde |

### Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Drehstrom-Normmotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- 4 Gummipuffer

### Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:

- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz.
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

