

## Vollautomat. Kompressoranlage PAKO 295/100W

einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

|                                  |                   |
|----------------------------------|-------------------|
| Hubvolumen                       | 240 l/min         |
| Volumenstrom bei 8 bar           | 180 l/min         |
| Höchstdruck                      | 10 bar            |
| Wechselstrommotor 1x 230V / 50Hz | 1,5 kW            |
| Schaltgrenzen                    | 7,5 – 9,5 bar     |
| Drehzahl                         | 910 U/min         |
| Druckluftbehälter-Inhalt         | 100 l             |
| Abmessungen (LxBxH)              | 122x37x78 cm      |
| Gewicht                          | 67 kg             |
| Schalldruckpegel                 | 74 dBA/1m         |
| Elektrische Absicherung          | 10 Ampere träge   |
| Druckluftanschluss (Kugelhahn)   | 1/2" Innengewinde |

### Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor mit Lüfterrad
- Einphasen-Wechselstrommotor
- Keilriemenantrieb mit Spannvorrichtung
- Riemenschutzgitter
- geräuschkämpfender Ansaugfilter
- Nachkühler-Druckleitung
- automat. Druckschalter mit Motorschutz und Entlastungsventil
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 3m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- 4 Gummipuffer

### Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:

- Nachkühler-Druckleitung aus Aluminium-Rippenrohr. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressorblock werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz.
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

