

Compresseur automatique SILVER-LINE 50-4/16

silencieux, mono-étagé, 1 agrégat, refroidi par air, portable

Volume engendré	50 l/min
Débit d'air à 8 bar	32 l/min
Pression max.	16 bar
Moteur à courant alternatif 1x 230V / 50Hz	0,34 kW
Plage de réglage de pression	13,5 – 15,5 bar
Durée d'enclenchement max.	50 %
Réservoir d'air comprimé	3,5 l
Dimensions (LxlxH)	35x32x35 cm
Poids	22 kg
Niveau sonore	45 dBA/1m
Protection électrique	10 ampère retardée
Raccordement d'air comprimé (accouplement)	1 série ARO 210

Equipement standard

- Unité compresseur-moteur capsulée
- Pour marche intermittente, durée d'enclenchement max. 50%
- Filtre d'aspiration
- Pressostat automatique avec soupape de décharge
- Protection de moteur
- Clapet anti-retour
- Manomètre pour la pression du réservoir d'air comprimé
- Soupape de sécurité
- Purgeur de condensat
- 3m de câble avec fiche 230 V
- Réservoir d'air comprimé avec revêtement à l'intérieur
- Filtre-régulateur avec manomètre et 1 accouplement
- Poignée de transport avec pieds en caoutchouc

