

Vollautomat. Kompressoranlage PAKO 240/100W-OL

Ölfrei, einstufig, 2-Zylinder, luftgekühlt, stationär, Schweizer-Montage

Hubvolumen	240 l/min
Volumenstrom bei 8 bar	150 l/min
Höchstdruck	10 bar
Drehstrommotor 1x 230V / 50Hz	1,5 kW
Schaltgrenzen	7,5 – 9,5 bar
Drehzahl	1'400 U/min
Druckluftbehälter-Inhalt	100 l
Abmessungen (LxBxH)	122x37x82 cm
Gewicht	62 kg
Schalldruckpegel	66 dBA/1m
Elektrische Absicherung	10 Ampere träge
Druckluftanschluss (Kugelhahn)	1/2" Innengewinde

Normalzubehör

- 2-Zylinder-Kolbenkompressor direktgekuppelt
- Einphasen-Wechselstrommotoren
- geräuschkämpfende Ansaugfilter
- automat. Druckschalter mit Entlastungsventil
- Motorschutzschalter
- Rückschlagventil
- Manometer für Behälterdruck
- Sicherheitsventil
- Kondensat-Ablassventil
- 3m Anschlusskabel mit Stecker 230 V
- Betriebsstundenzähler, aufgebaut und verdrahtet
- 4 Gummipuffer

Schweizer Montage - Vorteile gegenüber originalen Italienischen Anlagen:

- Nachkühler-Druckleitung. Durch die intensivere Nachkühlung der Druckluft nach dem Kompressoraggregat werden tiefere Temperaturen erreicht, das heisst weniger Kondensat im Leitungsnetz.
- Druckluftbehälter mit Innenbeschichtung – 10 Jahre Garantie gegen Durchrosten
- Montage, Endkontrolle und Probelauf in unserem Betrieb

